TERGENT AB
Mörsaregatan 11
254 66 Helsingborg
Tel: 042-311 06 00
info@tergent.se
www.tergent.se

Tercol®

FÖRTVÄTT

Professionell rengöring mot fett, sot, smuts, spillning och annan beläggning

VARFÖR

- Används på fasader, tak, terrasser, staket, stenläggningar, markiser samt målade ytor m.m.
- Ingen blekning eller missfärgning av underlaget.
- Effektiv på ytor av trä, puts, betong, tegel, sten, eternit, plast, glasfiber samt textil.
- 1 liter koncentrat räcker upp till 100 m²

VAR

- Alla ytor utomhus

NÄR

- Så länge det är frost- och regnfritt ute

HUR

- Spraya, pensla eller rolla på – Tercol gör jobbet tillsammans med väder och vind!
- 1 del koncentrat + 4–9 delar vatten

TILLVERKAD I SVERIGE

Om Tercol Förtvätt

Tercol Förtvätt är en koncentrerad rengöringsprodukt framtagen för att effektivt lösa upp fett, sot, smuts, spillning och annan beläggning på utomhusytor. Den kan användas på fasader, tak, terrasser, trall, stenläggningar, staket, markiser och målade ytor utan risk för blekning eller missfärgning. Produkten är dryg, luktfri och biologiskt nedbrytbar. Skonsam mot underlaget, etsar inte glas och lämnar ytorna rena inför vidare behandling. För bästa resultat används Tercol Förtvätt när det är regn- och frostfritt.

Gör så här

Läs först etiketten noggrant. Använd alltid skyddsglasögon och skyddshandskar. Späd ut koncentratet enl. spädning nedan. Spraya (med lågtryckspruta) eller pensla ett tunt lager Tercol, enl. dosering nedan, över ytan och låt verka. Medlet bör få verka i minst 1-2 regnfria dygn.
Känsliga ytor såsom asfaltpapp, aluminium eller andra lättmetaller, ska spolas med vatten inom ett dygn. För väderutsatta ytor är ingen efterbehandling nödvändig eftersom väder och vind avlägsnar beläggningen med tiden. Upprepa behandling vid behov.

TIPS!

För ytor angripna av alger, lav och mögel rekommenderas en kombinationsbehandling med Tercol Mot Alger & Påväxt för bäst resultat.

Dosering

Hur mycket Tercol Förtvätt som behövs beror på vilken typ av smuts som ska avlägsnas, hur smutsigt det är samt underlagets karaktär.
Blanda 1 del koncentrat + 4–9 delar vatten. Ju högre koncentration desto snabbare och effektivare. 1 liter koncentrat ger 6-10 liter bruksfärdig lösning. 1 liter koncentrat räcker till 100 m².

Försiktighetsåtgärder för användning
Läs alltid etiketten och produktinformationen före användning.

Tercol Förtvätt levereras som koncentrat i 1 L flaska och 5 L dunk.