TERGENT AB
Mörsaregatan 11
254 66 Helsingborg
Tel: 042-311 06 00
info@tergent.se
www.tergent.se

Tercol®

MOT ALGER & PÅVÄXT

Professionell behandling mot alger, påväxt och gröna beläggningar.

VARFÖR

- Används på fasader, tak, terrasser, stenläggningar, staket, markiser samt målade ytor m.m.
- Ytor hålls fria från ny påväxt under lång tid
- Effektiv på ytor av trä, puts, betong, tegel, sten, eternit, plast, glasfiber samt textil.
- 1 liter koncentrat räcker upp till 20-50 m²

VAR

- Alla ytor utomhus och inomhus

NÄR

- Så länge det är frost- och regnfritt ute

HUR

- Spraya, pensla eller rolla på – Tercol gör jobbet tillsammans med väder och vind!
- 1 del koncentrat + 4 delar vatten

TILLVERKAD I SVERIGE

Om Tercol Mot Alger & Påväxt

Tercol Mot Alger & Påväxt är en dryg och effektiv behandling som tar bort alger, påväxt och gröna beläggningar på en mängd olika ytor – både inomhus och utomhus. Produkten kan användas på fasader, tak, terrasser, stenläggningar, staket, markiser och målade ytor, liksom på material som trä, puts, betong, tegel, sten, eternit, plast, glasfiber och textilier, oavsett om ytan är behandlad eller obehandlad. Efter behandling hålls ytorna fria från ny påväxt under lång tid. Tercol Mot Alger & Påväxt är biologiskt nedbrytbar, dryg och luktfri. Skadar inte glas och orsakar ingen blekning eller missfärgning av underlaget.

Gör så här

Läs först etiketten noggrant. Använd alltid skyddsglasögon och skyddshandskar. Späd ut koncentratet enl. spädning nedan. Spraya (med lågtryckspruta) eller pensla ett tunt lager Tercol, enl. dosering nedan, över ytan och låt verka. Medlet bör få verka i minst 1-2 regnfria dygn.
Känsliga ytor såsom asfaltpapp, aluminium eller andra lättmetaller, ska spolas med vatten inom ett dygn. För väderutsatta ytor är ingen efterbehandling nödvändig eftersom väder och vind avlägsnar resterna av påväxt. För svåråtkomliga ytor eller vid kraftiga angrepp av påväxt rekommenderas en mekanisk rengöring innan behandling med Tercol Mot Alger & Påväxt. Vid behov, upprepa behandlingen efter 12 månader.

TIPS!

Vid mycket fett, sot, smuts och spillning på ytan som ska behandlas rekommenderas en kombinationsbehandling med Tercol Förtvätt för bästa resultat.

Den gröna påväxtbeläggningen skiftar ofta färg till brun efter behandlingen, men den försvinner med tiden. Det kan ta lite längre tid för påväxten att lossna från porösa ytor (stenläggningar, betong etc.) än släta ytor.

Dosering

Spädning: 1 del koncentrat spädes med 4 delar vatten. 1 liter koncentrat ger 5 liter bruksfärdig lösning.

Dosering: Spraya 100-250 ml bruksfärdig lösning beroende på angreppets omfattning och ytans struktur. 1 liter koncentrat täcker 20-50 m².

Försiktighetsåtgärder för användning

Använd biocider på ett säkert sätt. Läs alltid etiketten och produktinformationen före användning.

Tercol levereras som koncentrat i 1 L flaska och 5 L dunk.
Levereras även som bruksfärdig blandning i 750 ml sprayflaska och 3 L dunk med spraymunstycke på slang.